ALDABRA	Zestawiene montażowe linii nn	Miejscowość:	Wólka Grodziska		7. Zest. montażowe linii nN WÓLKA GRODZISKA V
	wg. Albumu: LNNi	Stacja transf.	WÓLKA GRODZISKA V	Tom:	Część: linia napowietrzna nN	str. 9

Słup		Przewód / kabel						
nr słupa	Typ słupa	Rozpiętość przęsła	AsXSn 2x25	YAKY 4x35		Naprężenie	Obiekt krzyżowany	Uwagi
		[m]	[m]	[m]		[Mpa]		
							WÓLKA GRODZISKA V	
1/V	ist. KK-10,5/10/E	27	28					
2/V	ist. RPK-10,5/12/E	60						
3/V	ist. ON-10,5/10/E	43						
4/V	ist. P-10/ŻN	42						
5/V	ist. RPK-10,5/6/E	42						
7/V	ist. RPK-10,5/4,3/E	37	346					
9/V	ist. P-10/ŻN	32						
10/V	ist. 10,5/4,3/E	49						
11/V	ist. P-10/ŻN	28						
12/V	ist. K-10,5/10/E							
Suma:		360	374	0				materiały z demontażu nie wliczane do obmiaru

nr słupa	Żerdzie / Słupy					Ustoje / Ustój						
	ŻN -10	ŻN -12	E -10,5/4,3	E -10,5/6		Typ ustoju	U - 85 - płyta ustojowa	Ou-1a - obejma	B-60 - belka	M16x400-Ś+N+2P	Płyta stopowa 0,5x0,5	
	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]			[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	
1/V												
2/V												
3/V												
4/V												
5/V												
7/V												
9/V												
10/V												
11/V												
12/V												
Suma:	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0

nr słupa	Haki									Uchwyty						Zaciski		
	SOT 21.16 M16x200 hak wieszakowy	SOT 21.116 M16x240 hak wieszakowy	SOT 21.3 M20x350 hak wieszakowy	SOT 21.4 M20x480 hak wieszakowy	PD 2.2 - M20 hak nakrętkowy	PD 2.3 - M16 hak nakrętkowy	SOT 39 - M20 hak płaski	SOT 29 - M16 hak płaski		SO 130.02 - przelot-naroż do 120mm2	SO 118.425S - odc do 2x35mm2	SO 239 przel-naroż 180"-150"	SO 130 - nar do 2,4x50mm2 130	SO 136 - nar do 2,4x120mm2		SL 11.118 iz-iz do 95mm2	SLIP 12.127 iz-gol do 70mm2	
	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]		[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]		[szt]	[szt]	
1/V								1			1					2		
2/V								2			2					2		
3/V								1				1				2		
4/V	1											1						
5/V								1				1				2		
7/V								1				1						
9/V	1											1				2		
10/V								1				1						
11/V	1											1				2		
12/V								1			1							
Suma:	3	0	0	0	0	0	0	8	0	0	4	7	0	0	0	12	0	0

nr słupa	Uziemienia							Oświetlenie															
	SE 45.1 - zacisk do izol	ogranicznik Uc=500V, In=5kA, Imax=25kA	LgY 25mm2	M10x25 śruba oc+nakr+podkł	Bednarka ocynkowana 25x4	Pręt ocynkowany o 18		W-O/1,0 - wysięgnik ŻN	W-O/2,0 - wysięgnik ŻN	Wo-1(1,0m) - wys. E	Wo-2(2,0m) - wys. E	UW-1 uchwyt ŻN	Oou-1 - objemka E	Oou-2 - objemka E	M12x70 Ś+N+P+S	SV 29.253 - osłony bezp.	BiWts - 6A	Opaska PER 15	LgYd 2,5mm2	ALYd 16mm2	Oprawa LED 38W	Oprawa z demontażu	
	[szt]	[szt]	[m]	[szt]	[m]	[m]		[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[m]	[m]	[szt]	[szt]	
1/V	1	1	2	4	29	16																	
2/V																							
3/V											1			2	4	1	1	1	3	1	1		
4/V																							
5/V											1			2	4	1	1	1	3	1	1		
7/V																							
9/V									1			2			4	1	1	1	3	1	1		
10/V																							
11/V									1			2			4	1	1	1	3	1	1		
12/V	1	1	2	4	29	16																	
Suma:	2	2	4	8	57	32	0	0	2	0	2	4	0	4	16	4	4	4	12	4	4	0	0

nr słupa	Inne																			
	COT 36 - klamerka	COT 37 - taśma	ZUP-5 zacisk tulejowy 16-25	SO 79.6 - uch dyst z taśmą	SO 79.5 - uch dyst bez taśmy	SV fi 50-rura osłon (do 35)	Tablica WO	Tablice torowe	WYŁ. 1P B16A	SON wg schematu	BiWts 16A	Piasek	folia 20cm PVC niebieska	AROT DVKo110 niebieska	AROT DVRo110 niebieska	AROT A PSo110 niebieska	AROT A PSo110 czerwona			
	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[m3]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]			
1/V	6	6	1																	
2/V	4	4																		
3/V	4	4	1				1													
4/V																				
5/V	4	4	1				1													
7/V	2	2																		
9/V	2	2	1				1													
10/V	2	2																		
11/V	2	2	1				1													
12/V	6	6	1				1													
Suma:	32	32	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0